



14000, г. Чернигов, ул. Горького, 51

www.a-energy.net.ua

Серия "КГ" 27.04.2015

| Параметр | Ед. | КГ-10 | КГ-15 | КГ-16 | КГ-18 | КГ-20 | КГ-25 | КГ-30 | КГ-40 | КГ-50 |
|---|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Мощность | кВт | 10 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Площадь теплообмена | м ² | 0,9 | 1,25 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 4,1 | 4,95 |
| КПД | % | 70-79 | 70-79 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 |
| Загрузочный объем камеры сгорания | дм ³ | 31 | 52 | 46 | 55 | 59 | 71 | 92 | 110 | 156 |
| Глубина камеры сгорания | мм | 300 | 400 | 410 | 410 | 450 | 550 | 550 | 600 | 650 |
| Колосниковая решетка | - | Чугунная | | | | Водная | | | | |
| Рабочее давление, до | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальная температура воды | °С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Рекомендуемая мин. температура воды | °С | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Водная емкость котла | л | 33 | 52 | 61 | 63 | 98 | 118 | 120 | 150 | 170 |
| Масса котла | кг | 95 | 135 | 210 | 260 | 310 | 350 | 380 | 410 | 490 |
| Высота | мм | 975 | 1025 | 1205 | 1325 | 1325 | 1325 | 1455 | 1615 | 1755 |
| Ширина | мм | 370 | 440 | 480 | 530 | 530 | 530 | 570 | 570 | 620 |
| Длина (глубина) | мм | 730 | 850 | 950 | 930 | 970 | 1080 | 1080 | 1130 | 1235 |
| Цена базовая комплектация | грн | 8000 | 9700 | 12500 | 15200 | 17800 | 20800 | 22300 | 26000 | 29400 |
| Цена с механическим регулятором тяги | грн | 8700 | 10400 | 13200 | 15900 | 18500 | 21500 | 23000 | 26700 | 30100 |
| Цена с электронной автоматикой и вентилятором | грн | - | 12700 | 15500 | 18700 | 21000 | 24200 | 26100 | 29300 | 32800 |
| Цена с электронной автоматикой zPID и вентилятором | грн | - | - | - | 20700 | 23000 | 26200 | 28100 | 31300 | 34800 |



КГ-10-15 кВт



КГ-16-50 кВт



Серия "КВ" 27.04.2015

| Параметр | Ед. | КВ-65 | КВ-80 | КВ-100 | КВ-125 | КВ-150 | КВ-200 | КВ-250 | КВ-300 | КВ-350 |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Мощность | кВт | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Площадь теплообмена | м ² | 5,9 | 7,1 | 9,2 | 12,1 | 14 | 16,8 | 21,5 | 25,1 | 28,3 |
| КПД | % | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 |
| Загрузочный объем камеры сгорания | дм ³ | 195 | 235 | 300 | 360 | 450 | 560 | 800 | 930 | 1050 |
| Глубина камеры сгорания | мм | 620 | 630 | 700 | 760 | 790 | 850 | 900 | 950 | 1040 |
| Колосниковая решетка | - | Водная | | | | | | | | |
| Рабочее давление, до | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальная температура воды | °С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Рекомендуемая мин. температура воды | °С | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Водная емкость котла | л | 190 | 240 | 310 | 420 | 540 | 630 | 820 | 990 | 1110 |
| Масса котла | кг | 750 | 900 | 1050 | 1300 | 1550 | 1750 | 2100 | 2340 | 2480 |
| Высота | мм | 1465 | 1555 | 1555 | 1670 | 1810 | 1810 | 1960 | 1990 | 2110 |
| Ширина | мм | 928 | 928 | 1040 | 1040 | 1150 | 1280 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Длина (глубина) | мм | 1625 | 1750 | 1750 | 2100 | 2290 | 2360 | 2750 | 2750 | 2800 |
| Цена с электронной автоматикой и вентилятором | грн | 42200 | 47300 | 60900 | 73200 | 79000 | 93000 | 108800 | 126000 | 140700 |
| Цена с электронной автоматикой zPID и вентилятором | грн | 44900 | 50200 | 63500 | 75600 | 81700 | 95600 | 112000 | 144000 | 177000 |

